

Hydrauliek

- slangen
- snijring koppelingen & adapters
- hogedruk buis
- flenzen
- pijpbeugels
- snelkoppelingen
- kogelkranen & ventielen

HCU



DYNAMIEK IN HYDRAULIEK

Betonpompslangen

 **ALFAGOMMA**



BETONPOMPSLANG

EEN BETONPOMPSLANG VAN ALFAGOMMA IS EEN HOOGWAARDIGE SLANG DIE SPECIAAL ONTWERPEN IS VOOR HET VERPOMPEN VAN BETON EN ANDERE ABRASIEVE MATERIALEN OP BOUWPLAATSEN. ALFAGOMMA STAAT BEKEND OM ZIJN DUURZAME EN BETROUWBARE SLANGEN, DIE BESTAND ZIJN TEGEN DE ZWARE OMSTANDIGHEDEN IN DE BOUWSECTOR.

TYPISCHE KENMERKEN ZIJN:

- HOGE SLIJTVASTHEID: IDEAAL VOOR BETON, CEMENT EN MORTEL.
- FLEXIBILITEIT: EENVOUDIG TE HANTEREN OP DE BOUWPLAATS.
- VEILIGHEID: BESTAND TEGEN HOGE DRUKKEN EN ONTWERPEN OM RISICO'S VAN LEKKAGES OF BARSTEN TE MINIMALISEREN.

ALFAGOMMA STAAT VOOR BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID EN INNOVATIE. SAMEN MET HCU – JOUW ERKENDE PARTNER – BEN JE VERZEKERD VAN EEN DUURZAME OPLOSSING DIE VOLDOET AAN ALLE NORMEN EN VERWACHTINGEN.

ALFAGOMMA X HCU:

- OFFICIEEL ALFAGOMMA-DEALER
- **DNV-GECEERTIFICEERDE SLANGASSEMBLAGE**
- PROFESSIONELE TEST- EN KEURDIENST
- SNELLE LEVERTIJDEN & TECHNISCHE ONDERSTEUNING

DAT IS DE DYNAMIEK VAN HYDRAULIEK



EBK
MADE IN ITALY



740aa



Concrete pumping 85 bar (1275 psi) - Heavy duty - Steel reinforced

Tube: black conductive NR - abrasion resistant.

Reinforcement: high tensile steel cords.

Cover: black conductive SBR/NR - abrasion and ozone resistant.

Application: high pressure concrete pumping.

Constant operation: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

												
mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
51,0	2"	69,00	2,72	85	1275	170	2500	255,0	10,04		2,100	1,42
63,0	2 1/2"	85,00	3,35	85	1275	170	2500	315,0	12,40		3,300	2,22
76,0	3"	100,00	3,94	85	1275	170	2500	380,0	14,96		4,490	3,02
90,0	3 1/2"	116,00	4,57	85	1275	170	2500	450,0	17,72		5,430	3,65
102,0	4"	126,00	4,96	85	1275	170	2500	510,0	20,08		6,520	4,39
127,0	5"	153,00	6,02	85	1275	170	2500	635,0	25,00		9,720	6,54
152,0	6"	184,00	7,24	85	1275	170	2500	760,0	29,92		13,660	9,19

741a a



Concrete pumping 100 bar (1500 psi) - Extra service - Steel reinforced

Tube: black conductive NR - abrasion resistant.

Reinforcement: high tensile steel cords.

Cover: black conductive SBR/NR - abrasion and ozone resistant.

Application: high pressure concrete pumping.

Designed for long service life in heavy duty applications.

Constant operation: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

												
mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	%	kg/m	lb/ft
51,0	2"	69,00	2,72	100	1500	200	2900	255,0	10,04		2, 570	1,73
63,0	2 1/2"	85,00	3,35	100	1500	200	2900	315,0	12,40		3, 75 0	2,53
76,0	3"	100,00	3,94	100	1500	200	2900	380,0	14,96		4,950	3,33
90,0	3 1/2"	116,00	4,57	100	1500	200	2900	450,0	17,72		7,190	4,84
102,0	4"	128,00	5,04	100	1500	200	2900	510,0	20,08		7,630	5,13
127,0	5"	155,00	6,10	100	1500	200	2900	635,0	25,00		10,220	6,87

Bestellen?

info@hcu.nu



Noord 71 • 2931 SJ Krimpen aan de Lek
• +31 (0)180 518 181 • info@hcu.nu • www.hcu.nu

