

Hydrauliek

- slangen
- snijring koppelingen & adapters
- hogedruk buis
- flenzen
- pijpbeugels
- snelkoppelingen
- kogelkranen & ventielen

HCU 



DYNAMIEK IN HYDRAULIEK

Vijzelslang

 **ALFAGOMMA**



Design and dimensions shown may be changed without prior notice

De FLEXOR VHP700 heeft een polyester binnenbuis met versterking van twee aramide vlechten en één stalen draadvlecht. De slang combineert hoge flexibiliteit met uitstekende druckbestendigheid. De polyurethaan buitenmantel biedt een hoge weerstand tegen slijtage, olie en ozon, terwijl de kleine buigradius installatie in krappe ruimtes vergemakkelijkt.

De FLEXOR VHP700 wordt geleverd met een rode of zwarte buitenmantel. De kleur heeft geen invloed op de technische eigenschappen of prestaties; ongeacht de uitvoering behoudt de slang dezelfde kwaliteit, flexibiliteit en druckbestendigheid.

Flexor VHP700



Tube: polyester.

Reinforcement: one/two braids of aramid fiber plus one steel wire braid.

Cover: red abrasion, ozone and hydrocarbon resistant polyurethane, non pin-pricked.

Application: high pressure systems and pumps; rescue, safety, jacking and rerailling equipments; bolt tensioning tools.

Temperature: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

air max T = +70 °C (+160 °F)

Length: random

Item Code	Constr.	ID (Dash)	ID (mm)	ID (in)	OD (mm)	OD (in)	WP (Mpa)	WP (psi)	BP (Mpa)	BP (psi)	BR (mm)	BR (in)	Weight (kg/m)	Weight (lb/ft)
1001237	1TB+1WB	4	6,0	1/4"	12,7	0,50	70,0	10000	280,0	40600	35	1,38	0,18 0	0,13



Noord 71 • 2931 SJ Krimpen aan de Lek
• +31 (0)180 518 181 • info@hcu.nu • www.hcu.nu

